



CAÑO RIGIDO LIVIANO KSRV 078 L (7/8")

Caño rígido Daisa Galvanizado línea liviana Diám. nominal 7/8" - 22,22 mm x 0.90 mm

Código: C101KSRV078L | EAN: 7798347400104



El caño rígido de acero Daisa KSRV línea liviana, es fabricado a partir de acero galvanizado por inmersión en caliente, soldado por resistencia eléctrica. El cordón de soldadura es protegido de la corrosión por medio de proyección de zinc con alta pureza. Todos los tramos tienen longitud de 3 metros. El caño es apto para instalaciones a la vista tanto en interior como exterior o intemperie por su gran resistencia a la corrosión. Está certificado bajo norma IEC 61386-1 / IEC 61386-21.

Instrucciones de uso:

- Para lograr un mejor resultado en la instalación, es aconsejable seguir las siguientes instrucciones para el montaje:
- Eliminar las rebabas que puedan quedar en el caño como resultado del corte.
 - Tramos de largo igual o superior a 2m deberán ser fijados a la pared como mínimo en tres puntos, por cada tramo de 3m, mediante fijaciones adecuadas (Abrazaderas Daisa BC o Sisagrip GS).
 - Tramos de largo inferior a 2m deberán ser fijados a la pared por lo menos a dos puntos mediante fijaciones adecuadas (Abrazaderas Daisa BC o Sisagrip GS).

Para realizar curvado en obra se debe utilizar el caño Daisa pesado.





CAÑO RIGIDO LIVIANO KSRV 078 L (7/8")

Caño rígido Daisa Galvanizado línea liviana Diám. nominal 7/8" - 22,22 mm x 0.90 mm

Código: C101KSRV078L | EAN: 7798347400104

Especificaciones técnicas:

MEDIDA DE CAÑO:	7/8"
ITEM:	KSRV 078 L
DIAMETRO:	7/8"
DIAMETRO EXTERIOR (mm):	22.22
ESPESOR (mm):	0.9
PESO (kg/m):	0.530
MATERIAL:	Acero galvanizado
CLASIFICACION SEGUN NORMA:	553311544214
RESISTENCIA A LA COMPRESION:	Muy pesado
RESISTENCIA AL IMPACTO:	Muy pesado
T° MINIMA DE USO:	- 15 °C
T° MAXIMA DE USO:	105 °C
RESISTENCIA AL CURVADO:	Rígido
PROPIEDADES ELECTRICAS:	Con características de continuidad eléctrica
RESISTENCIA CUERPOS SOLIDOS:	Protegido contra el polvo
RESISTENCIA AGUA:	Protección contra salpicaduras
RESISTENCIA CORROSION:	Protección interior y exterior elevada
RESISTENCIA TRACCION:	Liviano
RESISTENCIA PROPAGACION DE LLAMA:	No propagador de la llama
RESISTENCIA CARGAS SUSPENDIDAS:	Pesado





CAÑO RIGIDO LIVIANO KSRV 078 L (7/8")

Caño rígido Daisa Galvanizado línea liviana Diám. nominal 7/8" - 22,22 mm x 0.90 mm



Código: C101KSRV078L | EAN: 7798347400104

Tabla de selección:

Serie Pesada		Serie Liviana		Diámetro B (pulg)	Exterior B (mm)	Longitud L (mm)
Códigos	Espesor e (mm)	Códigos	Espesor e (mm)			
KSR 010 L	1.25	KSRV 010 L	0.90	5/8"	15.85	3000
KSR 034 L	1.25	KSRV 034 L	0.90	3/4"	19.05	3000
KSR 078 L	1.25	KSRV 078 L	0.90	7/8"	22.20	3000
KSR 100 L	1.25	KSRV 100 L	0.90	1"	25.40	3000
KSR 110 L	1.25	KSRV 110 L	0.90	1 ¼"	31.75	3000
KSR 112 L	1.60	KSRV 112 L	1.25	1 ½"	38.10	3000
KSR 200 L	1.60	KSRV 200 L	1.25	2"	50.80	3000

