

CONECTOR HEMBRA SIN ROSCA FD ESR 56 (1 1/4" a 1 1/2")

Conector hembra sin rosca para flexible MF 1 1/4" y caño rígido Daisa 1 1/2"

ARGFLEX

CAÑOS FLEXIBLES Y ACCESORIOS

Código: M102FDESR56 | EAN: 7798347401651



El conector Argeflex recto hembra sin rosca FD ESR es utilizado para unir caño flexible Argeflex MF o MFH con caño rígido Daisa KSR y Daisa KSRV. Por su diseño reúne los requisitos necesarios para una excelente conexión estanca, alcanzando un grado de protección IP 65. La misma se logra mediante un robusto anillo de sello y un interior de zamak de diseño especial que penetra en el interior del flexible mediante roscado, asegurando la continuidad eléctrica entre el caño y el cuerpo del conector, al tiempo que otorga al conjunto resistencia mecánica a la tracción y brinda una superficie sin bordes agudos que pueda dañar los cables. Son construidos en acero galvanizado hasta 1" y aluminio para las medidas superiores. Certificados bajo norma IEC 61386.

Instrucciones de uso:

1. Introducir el caño rígido Daisa sobre el extremo sin rosca del cuerpo del conector, y utilizar el tornillo de ajuste para fijar el conector al caño.
2. En el extremo de caño flexible a unir, introducir la tapa del conector. La cara externa debe pasar primero, de manera tal que la cara interna roscada de la tapa quede posicionada hacia el extremo a unir del caño.
3. A continuación, introducir el anillo de sello de color azul, pasando primero su parte mas ancha y luego roscar el interior metálico en la cara interna del caño flexible.
4. Posicionar la tapa y el anillo de sello de color azul hasta que el anillo de sello toque con el interior metálico que acabamos de roscar.
5. Introducir el conjunto armado sobre el cuerpo del conector y roscar la tapa para asegurar la conexión. Al posicionar el conjunto, verificar que las muescas internas del cuerpo del conector coincidan con la posición del interior metálico roscado en el caño. Esto evitará que el caño se mueva al realizar el ajuste de la tapa.





CONECTOR HEMBRA SIN ROSCA FD ESR 56 (1 1/4" a 1 1/2")

Conector hembra sin rosca para flexible MF 1 1/4" y caño rígido Daisa 1 1/2"

ARGFLEX

CAÑOS FLEXIBLES Y ACCESORIOS

Código: M102FDESR56 | EAN: 7798347401651

Especificaciones técnicas:

PARA CAÑO FLEXIBLE:	Para caño flexible MF y MFH
DE CAÑO FLEXIBLE:	1 1/4"
A CAÑO DAISA:	1 1/2"
ITEM:	FD ESR 56
DIAMETRO:	1 1/4" (Flexible) a 1 1/2" (Rígido)
ANCHO (mm):	64
ALTO (mm):	58
PESO (kg):	0.190
IP:	IP65
MATERIAL:	Aluminio



CONECTOR HEMBRA SIN ROSCA FD ESR 56 (1 1/4" a 1 1/2")

Conector hembra sin rosca para flexible MF 1 1/4" y caño rígido Daisa 1 1/2"

ARGFLEX

CAÑOS FLEXIBLES Y ACCESORIOS

Código: M102FDESR56 | EAN: 7798347401651

Tabla de selección:

Códigos		Para Flexible	Caño eléctrico	Dimensiones en mm	
CAÑO MF	CAÑO EF			A	B
FD ESR 21	FDX ESR 21	1/2"	5/8"	35	29
FD ESR 22	FDX ESR 22	1/2"	3/4"	35	29
FD ESR 33	FDX ESR 33	3/4"	7/8"	42	29
FD ESR 34	FDX ESR 34	3/4"	1"	42	29
FD ESR 45	FDX ESR 45	1"	1 1/4"	49	30
FD ESR 56	FDX ESR 56	1 1/4"	1 1/2"	60	37
FD ESR 66	FDX ESR 66	1 1/2"	1 1/2"	60	37
FD ESR 67	FDX ESR 67	1 1/2"	2"	69	37
FD ESR 77	FDX ESR 77	2"	2"	82	39

