



# CONECTOR PARA CAJA STANDARD UCT 110 L (1 1/4")

Conector estándar Daisa para caño 1 1/4", con rosca 1" BSP, apto intemperie



Código: D102UCT110L | EAN: 7841915024339



El conector para caja estándar Daisa UCT 110 L es fabricado en aleación de aluminio por inyección, que le otorga excelentes propiedades mecánicas y resistencia frente a la corrosión. Se utiliza para la acometida de cajas, gabinetes, tableros, etc. que no posean agujeros roscados. Es apto para instalaciones en exterior o intemperie, ya que posee un anillo de sello en forma de V, que se aloja sobre una canaleta mecanizada en el interior del accesorio, y facilita el ingreso del caño pero impide el ingreso de polvo y agua. Utilizado en conjunto con cajas y accesorios Daisa aptos para intemperie o exterior se obtiene un grado de protección IP54. Se provee con tornillo fabricado en acero al carbono con cobertura de galvanizado Dacromet, especialmente diseñado para clavarse en la cañería impidiendo que esta se desprenda. Utilizado en conjunto con caños Daisa KSR o KSRV y curvas Daisa KSC, la continuidad eléctrica del sistema queda garantizada porque más de un tercio de la superficie del accesorio queda en contacto con la superficie del caño. Es compatible con caños rígidos y curvas Daisa de 1 1/4" y cajas Daisa de 1". Están certificadas bajo norma IEC 61386 / IRAM 62386.

## Instrucciones de uso:

Para colocar el accesorio en cajas con agujeros sin rosca, se debe utilizar tuerca y arandela (Argeflex TCA), colocando la arandela del lado externo entre el cuerpo del conector y la caja, y la tuerca del lado interno de la caja sobre la rosca del conector.

Aflojar el tornillo sin sacarlo del accesorio para permitir el ingreso del caño. Una vez colocado, ajustar el tornillo.

En aplicaciones de uso exterior o intemperie, para garantizar el grado de protección IP54:

- Sellar la rosca de tapones y accesorios de conexión Daisa a la caja utilizando sellaroscas.
- Utilizar solución lubricante Daisa sobre el anillo de sello del conector para facilitar el ingreso del caño.





# CONECTOR PARA CAJA STANDARD UCT 110 L (1 1/4")

Conector estándar Daisa para caño 1 1/4", con rosca 1" BSP, apto intemperie



Código: D102UCT110L | EAN: 7841915024339

## Especificaciones técnicas:

PARA CAÑO:	Para caño Daisa 1 1/4"
APLICACION:	Apto exterior / intemperie
ITEM:	UCT 110 L
TIPO DE ROSCA:	1" BSP
DIAMETRO EXTERIOR (mm):	39
ESPELOR (mm):	3
ALTO (mm):	53
PESO (kg):	0.047
IP:	IP54
MATERIAL:	Aleación de aluminio





# CONECTOR PARA CAJA STANDARD UCT 110 L (1 1/4")

Conector estándar Daisa para caño 1 1/4", con rosca 1" BSP, apto intemperie



Código: D102UCT110L | EAN: 7841915024339

## Tabla de selección:

Caño Eléctrico (BSC)				Caño Conduit (GAS)		
Para Caño	Rosca Gas	Inst. Interior	Inst. Exterior	Para Caño	Rosca Gas	Inst. Exterior
		Códigos	Códigos			Códigos
5/8"	1/2"	UC 010 L	-	1/2"	1/2"	UCT 012 D
3/4"	1/2"	UC 034 L	UCT 034 L	3/4"	3/4"	UCT 034 D
7/8"	3/4"	UC 078 L	UCT 078 L	-	-	-
1"	3/4"	UC 100 L	UCT 100 L	1"	1"	UCT 100 D
1 1/4"	1"	UC 110 L	UCT 110 L	1 1/4"	1 1/4"	UCT 110 D
1 1/2"	1 1/2"	UC 112 L	UCT 112 L	1 1/2"	1 1/2"	UCT 112 D
2"	2"	UC 200 L	UCT 200 L	2"	2"	UCT 200 D

