

CAJA DE PASO CDT 10 (Sin agujeros)

Caja de paso y derivación Daisa 10×10 ciega apta intemperie

Código: D101CDT10 | EAN: 7841915022168



La caja de paso Daisa CDT 10 es fabricada en aleación de aluminio por inyección, que le otorga excelentes propiedades mecánicas y resistencia frente a la corrosión.

Es utilizada como caja de paso y empalme, o para alojar equipos en su interior. Se provee con tapa ciega y junta de caucho termoplástica especialmente diseñada para lograr un grado de protección IP54 cuando se utiliza la caja apropiadamente con los caños y accesorios de uso exterior Daisa, que le hacen apta para instalaciones a la intemperie.

Esta versión no cuenta con agujeros (Ciega). En su interior posee 4 puntos para conexión de puesta a tierra o fijación de placas de montaje, y se provee con tornillos fabricados en acero al carbono con cobertura Dacromet. Posee además orejas de fijación externas para facilitar su montaje. Está certificada bajo norma IRAM 62670.

Instrucciones de uso:

Utilizar las orejas externas de fijación para montar la caja sobre la superficie deseada. Los agujeros de fijación tienen un diámetro de 7 mm.

En aplicaciones de uso exterior o intemperie, para garantizar el grado de protección IP54:

- Colocar siempre los tapones cubriendo las salidas que no se utilicen en la caja.
- Sellar la rosca de tapones y accesorios de conexión Daisa a la caja utilizando sellaroscas.





CAJA DE PASO CDT 10 (Sin agujeros)



Caja de paso y derivación Daisa 10×10 ciega apta intemperie

Código: D101CDT10 | EAN: 7841915022168

Especificaciones técnicas:

DIMENSIONES DE CAJA:	10 x 10
MEDIDA DE ROSCA:	Sin agujeros
ITEM:	CDT 10
LARGO (mm):	112
ANCHO (mm):	112
ALTO (mm):	65
PESO (kg):	0.257
IP:	IP54
MATERIAL:	Aleación de aluminio



Tabla de selección:

Rosca Gas	Códigos	Dimensiones en mm		
		A	B	C
-	CDT 10	112	112	65
1/2"	CDT 10 012	112	112	65
3/4"	CDT 10 034	112	112	65
1"	CDT 10 100	112	112	65
-	CDT 13	142	112	70
1/2"	CDT 13 012	142	112	70
3/4"	CDT 13 034	142	112	70
1"	CDT 13 100	142	112	70
-	CDT 15	163	163	100
1½"	CDT 15 112	163	163	100
-	CDT 20	215	215	112
-	CDT 30	332	332	123
-	CDT 40	430	430	170

NOTA: Hasta CDT 20 se provee con 2 orejas de fijación con diámetro del agujero 7 mm, en el caso de la CDT 30 y CDT 40 se provee con 4 orejas de fijación con diámetro del agujero 9 mm.

